

עמדת כריזה מתוצרת "טלטון" מדגמי TCU-6/12
נותנת מענה להפעלה ממספר מוקדים עפ"י
דרישת המזמין תוך מתן שליטה הדדית בין
העמדות ללא הגבלת מרחק.

● הפעלת האזורים הינה ע"י לחצני TOUCH-PAD
(נגיעה רכה) מדגם "הפעל-הפסק".
לניתוק אזור אין צורך ב-RESRET הכללי.

● נוריות בקרה לכל האזורים, ללחצן דיבור (P.T.T),
ולמתח המערכת DC-24V.

● בעת הפסקת פעולת כריזה לשעת חרום, המערכת
חוזרת אוטומטית למצבה הקודם.

● עמדת הכריזה שולטת על יחידת ממסרים
המותקנת במסד הכריזה.

● העמדה מהודרת ומתאימה להצבה/להשתלה
בדלפק הקבלה.



TCM

עמדת כריזה מתוצרת "טלטון" מדגמי TCM
מופעלת ע"י לחצן תריס זוהר (פרפר) על גבי פנל
אנודי בכיתוב עם חריטה ממוחשבת ובציון מס'
האזורים ושם האזור עפ"י דרישה מיוחדת של
המזמין.

● מס' האזורים ללא הגבלה, ללא צורך בנוריות בקרה
וללא יחידת ממסרים במסד.



טלטון אלקטרוניקה בע"מ
TELETONE ELECTRONICS INC



מערכות תקשורת והגברה
נוסד: 1981

E-mail: teletone@barak.net.il

ת.ד 29 ברקן 44820, מל. 03-9367227 פקס. 03-9368069

מפרט טכני

TCU - 12	TCU - 6	דגם	TCM
קיבולי/דינמי צוואר גמיש אורך כ-40 ס"מ	קיבולי/דינמי צוואר גמיש אורך כ-40 ס"מ	קיבולי/דינמי צוואר גמיש אורך כ-40 ס"מ	מיקרופון
20Hz - 20KHz	20Hz - 20KHz	20Hz - 20KHz	תחום הענות
0.7V/600Ω	0.7V/600Ω	0.7V/600Ω	מתח אות יציאה
-90 dB	-90 dB	-90 dB	יחס אות לרעש
12	6	לפי דרישה	מס' איזורים
נורית לכל איזור	נורית לכל איזור	תריס זוהר (פרפר נפתח)	חוי
DC24V	DC24V	DC24V	מתח עבודה
ע-190 מ"מ ר-260 מ"מ ג-80 מ"מ (ללא מקרופון)	ע-190 מ"מ ר-260 מ"מ ג-80 מ"מ (ללא מקרופון)	לפי תכנון/דרישה	מידות
כ-380g	כ-320g	כ-420g	משקל

אופציה: לחצן עקיפה לשעת חירום (יש לציין בעת ההזמנה בפועל).

TCU - 12

